



**LAVASTOVIGLIE
SOTTOTAVOLO
IL TOP DELL’AFFIDABILITÀ**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO COIBENTATA



Risparmio

- Bassi consumi di acqua, energia, detergente e brillantante
- Risparmio energetico grazie alla struttura a doppia parete



Igiene e prestazioni

- Prestazioni di lavaggio e risciacquo perfette grazie ai bracci di lavaggio inclinati
- Servizio rapido per i bicchieri da spumante, birra e per bevande fredde con la funzione di risciacquo a freddo



Sanitizzazione perfetta

- Il Sistema di Risciacquo Garantito ACTIVE assicura una temperatura di risciacquo costante di 84 °C



Facile da usare ed ergonomica

- Comandi di facile utilizzo
- Porta controbilanciata sicura ed ergonomica per un'apertura e una chiusura soft

ALTE PRESTAZIONI

RISCIACQUO GARANTITO

Il boiler atmosferico garantisce una qualità di lavaggio mai vista prima, mantenendo l'acqua a una temperatura molto alta e stabile

(84 °C) con una pressione costante. Il disegno dei bracci e degli ugelli di risciacquo facilita la totale rimozione del detersivo.



MASSIMA FLESSIBILITÀ

Tre cicli di lavaggio diversi a seconda del tipo di piatti da lavare e del livello di sporco. Tutti i cicli possono essere personalizzati. Il ciclo di risciacquo può anche essere riprogrammato per eseguire un risciacquo più lungo e con acqua più calda, nel rispetto delle norme HACCP, o per mantenere una temperatura inferiore, adatta ad esempio ai bicchieri di cristallo.

In più, il sistema Soft Start offre una maggiore protezione per le stoviglie delicate.

Un modello (600x400 mm) dedicato ai vassoi da pasticceria prevede una camera di lavaggio più larga adatta sia per i cesti standard (500x500 mm), sia per quelli appositi (600x400 mm e 600x500 mm).



AFFIDABILITÀ D'ACCIAIO

La doppia parete della struttura e della porta coibentata assicura un funzionamento silenzioso, la porta controbilanciata ne garantisce l'ergonomia.

Camera di lavaggio stampata in acciaio inossidabile con angoli arrotondati senza saldature o giunti, con filtri completamente rimovibili e bracci di lavaggio e risciacquo che garantiscono una pulizia facile.





PIÙ TEMPO PER I TUOI OSPITI

SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO HYGIENIX

Il modello di lavastoviglie sottotavolo Hygienix non solo sanitizza, ma disinfetta e certifica la riduzione del 99,999% dei batteri nel ciclo di disinfezione.

(Certificazione secondo le norme DIN 10510 o DIN 10512).



FACILITÀ DI UTILIZZO

L'intuitivo pannello di comando prevede un display digitale che può essere utilizzato per personalizzare il ciclo di lavaggio, il risciacquo e la temperatura.

La quantità di brillantante e detergente è definita direttamente dall'utente.

Tutti i componenti interni possono essere rimossi facilmente per la pulizia.



LA SOLUZIONE ADATTA A OGNI ESIGENZA



ACTIVE



ACTIVE CON ADDOLCITORE



STANDARD

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO

SISTEMA DI RISCIAQUO

ACTIVE	Sì		
POMPA DI RISCIAQUO	Sì		
TIPO BOILER	ATMOSFERICO		
POTENZA BOILER (KW)	4,5		
CONSUMO D'ACQUA PER CICLO (LT)	2,5		

	Sì		
	Sì		
	ATMOSFERICO		
	4,5		
	2,5		

	SU MODELLI SELEZIONATI		
	SU MODELLI SELEZIONATI		
	PRESSIONE		
	2,8		
	3		

SISTEMA DI LAVAGGIO

N. CICLI	3		
CICLI (*)	90°/120°/240°		
CAPACITÀ (PIATTI/ORA)	720		
CAPACITÀ (CESTI/ORA)	40		

	3		
	90°/120°/240°		
	720		
	40		

	2		
	120°/180°		
	540		
	30		

CONTROLLO

TIPO	ELETTRONICO		
DISPLAY DIGITALE	Sì		
DIAGNOSI DEI GUASTI	Sì		

	ELETTRONICO		
	Sì		
	Sì		

	ELETTRONICO		
	Sì		
	Sì		

MATERIALI

PARETI COIBENTATE ANTIRUMORE	Sì		
VASCA STAMPATA	Sì		
BRACCI DI LAVAGGIO	ACCIAIO INOSSIDABILE		
BRACCI DI RISCIAQUO	ACCIAIO INOSSIDABILE		
PORTA CONTROBILANCIATA	Sì		

	Sì		
	Sì		
	ACCIAIO INOSSIDABILE		
	ACCIAIO INOSSIDABILE		
	Sì		

	NO		
	NO		
	PLASTICA		
	PLASTICA		
	NO		



LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO



STANDARD CON ADDOLCITORE



PASTICCERIA



HYGIENIX

SISTEMA DI RISCIACCO

ACTIVE
POMPA DI RISCIACCO
TIPO BOILER
POTENZA BOILER (KW)
CONSUMO D'ACQUA PER CICLO (LT)

SÌ
SÌ
ATMOSFERICO
4,5
3

NO
SÌ
ATMOSFERICO
6
2,2

SÌ
SÌ
ATMOSFERICO
4,5
3 (1° E 2° CICLO); 4 (3° CICLO)

SISTEMA DI LAVAGGIO

N. CICLI
CICLI (°)
CAPACITÀ (PIATTI/ORA)
CAPACITÀ (CESTI/ORA)

2
120°/180°
540
30

4
120°/180°/360°/ 540°
540
30

3
90°/120°/240°
480
40

CONTROLLO

TIPO
DISPLAY DIGITALE
DIAGNOSI DEI GUASTI

ELETTRONICO
SÌ
SÌ

ELETTRONICO
SÌ
SÌ

ELETTRONICO
SÌ
SÌ

MATERIALI

PARETI COIBENTATE ANTIRUMORE
VASCA STAMPATA
BRACCI DI LAVAGGIO
BRACCI DI RISCIACCO
PORTA CONTROBILANCIATA

NO
NO
PLASTICA
PLASTICA
NO

SÌ
SÌ
ACCIAIO INOSSIDABILE
ACCIAIO INOSSIDABILE
SÌ

SÌ
SÌ
ACCIAIO INOSSIDABILE
ACCIAIO INOSSIDABILE
SÌ

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone

www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
PROFESSIONAL

