



**LAVANDERIA INTERNA:
COCCOLA I CLIENTI,
MIGLIORA IL TUO BUSINESS**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE

DESIGN ERGONOMICO

PIÙ SEMPLICITÀ

PIÙ PRODUTTIVITÀ

PIÙ RISPARMIO

La nuova Linea 6000 si basa sulle più sofisticate tecnologie costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional, offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.

Migliora il tuo servizio con la lavanderia interna: la biancheria profumata e accogliente è un fattore distintivo nel settore dell'ospitalità.



MIGLIORA IL TUO SERVIZIO CON LA LAVANDERIA INTERNA

Perché affidare il lavaggio di spugna, lenzuola, tovaglie e tovaglioli a un servizio esterno quando puoi risparmiare e offrire una qualità migliore in modo autonomo? Assumi il controllo, **risparmi denaro e aumenta il livello di soddisfazione del cliente.**

IL RISPARMIO È EVIDENTE

Puoi tagliare fino al 40% dei costi rispetto al noleggio.

NESSUN OPERATORE SPECIALIZZATO

Le nostre macchine sono facili da usare. Non necessitano di manodopera specializzata.

LA QUALITÀ È COMPRESA

L'igiene è garantita, con risultati di lavaggio perfetti ed un bucato profumato. Elimina ritardi e inconvenienti.

USALA SOLO QUANDO SERVE

Attiva le macchine secondo necessità. Anche di notte, grazie alla loro silenziosità.

NON SOLO SPUGNA

Puoi lavare in totale sicurezza capi delicati come il guardaroba degli ospiti, tende, copriletti, divise del personale, tappetini.



LAVATRICI. EFFICIENZA E TECNOLOGIA




TOUCHSCREEN A COLORI FULL HD 7"

Il nuovo **pannello comandi touchscreen** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva.



EFFICIENTE ED ECOLOGICO

Il sistema intelligente pesa il bucato per te e aggiunge la giusta quantità di detergente, per assicurarti un **costo minimo per carico** e un'attività sostenibile per l'ambiente.



EVITA SOVRACCARICHI E SOTTOCARICHI

Il display mostra il **quantitativo di carico in tempo reale***, per evitare sovraccarichi e sottocarichi ed ottimizzare la produttività.

*opzionale



CASSETTO DETERGENTI* DI FACILE UTILIZZO


Posizionato alla **giusta altezza**, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano cosa versare e dove. I componenti rimovibili lo rendono **facile da pulire**.

*opzionale

ERGONOMIA CERTIFICATA

L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design** incentrati sull'operatore.

Le nuove macchine hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.



ESSICCATOI. PRESTAZIONI E RISPARMI



ASCIUTTO AL PUNTO GIUSTO

I nostri essiccatoi misurano l'**esatto livello di umidità** durante il processo di asciugatura, fermandosi al raggiungimento del livello desiderato.



INGOMBRO RIDOTTO


Gli essiccatoi della nuova gamma occupano uno **spazio minimo**, indipendentemente dal tipo di riscaldamento (a gas, elettrico, a vapore o a pompa di calore).



OTTIME PRESTAZIONI, MENO RUMORE

Con i nuovi essiccatoi è possibile **regolare la velocità della ventola*** per risparmiare energia e ridurre i tempi di asciugatura, con risultati uniformi e maggiore silenziosità.

*opzionale



IL PIÙ VELOCE SUL MERCATO CON POMPA DI CALORE

Asciuga 16 kg in 42 minuti* e **risparmia oltre il 60% di energia**: prestazioni senza eguali sul mercato!

*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.

TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

La ricerca tecnologica ha portato a migliori prestazioni e maggiore sicurezza: nuovi prodotti per sviluppare al massimo la tua attività.



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

Linea 6000 CV

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	765	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	-	-	-	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	•	•	•	•	•	•	•
Compass Pro®	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	-	o	o	o	o

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 6000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•	•

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ESSICCATOI

Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37
Volume del cesto (l)	130	135	190	255	290	360	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	6	7.5	10.6	14.2	16.1	20	30.5	37.5
Larghezza (mm)	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondità (mm)	725	845	750	965	1210	1200	1365	1560
Altezza (mm)	839	1050	1115	1770	1690	1770	1855	1855
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/-/-	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Filtro orizzontale	-	●	●	●	●	●	●	●
Drum Speed control	-	-	○	○	○	○	○	○
Adaptive Fan control	-	-	-	○	○	○	○	○
Controllo umidità residua	-	○	○	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversione rotazione cesto	-	●	●	●	●	●	●	●
lagoon® Woolmark	-	○	-	○	-	○	○	○

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



Uscita anteriore

	Basic	LF	FLF
Lunghezza cilindro			
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF

Larghezza			
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
3200 mm	3835	3835	3835

Altezza			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460

Profondità			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280

Opzioni per facilitare l'introduzione			
Feed Alone + Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•

Opzioni per facilitare la piegatura			
Barra antistatica	<input type="radio"/>	•	•

Opzioni per aumentare la produttività			
Feed Now	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Dubixium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	o
DIAMMS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•

Lunghezza cilindro	Capacità di evaporazione l/h		
	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
Lunghezza cilindro				
1900 mm	N/D	N/D	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS

Larghezza				
1900 mm	N/D	N/D	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
3200 mm	3835	3835	3835	4815
Altezza				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
Profondità				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820

Opzioni per facilitare l'introduzione				
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-	-
Piano aspirato	o	o	•	•
Opzioni per facilitare la piegatura				
Barra antistatica	o	•	•	•
Opzioni per aumentare la produttività				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	•
DIAMMS	o	o	•	•

Lunghezza cilindro	Capacità di evaporazione l/h		
	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI

Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia
www.zanussiprofessional.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.