



IGIENE ED EFFICIENZA PER LE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

ZANUSSI
PROFESSIONAL



TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE

DESIGN ERGONOMICO

PIÙ SEMPLICITÀ

PIÙ PRODUTTIVITÀ

PIÙ RISPARMIO

La nuova Linea 6000 si basa sulle più avanzate tecnologie costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional, offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.

Affidati alla nostra conoscenza: quando l'igiene è un fattore critico, non c'è spazio per il compromesso.



IGIENE GARANTITA NELLA TUA STRUTTURA

Nelle strutture sanitarie, dove la diffusione di infezioni può minacciare la salute delle persone, perché mai rischiare la contaminazione? Assumi il **pieno controllo dell'igienizzazione della biancheria** e offri ai tuoi ospiti il miglior servizio.

BENESSERE PER GLI OSPITI

Biancheria igienizzata e profumata per il loro comfort.

PIÙ IGIENE È MAGGIOR SALUTE

I programmi Global Hygiene Advanced garantiscono l'inattivazione log 6* del virus SARS-CoV-2 attraverso la combinazione di cicli di lavaggio e asciugatura o lavaggio e stiratura.

SICUREZZA PER IL PERSONALE

Il controllo del flusso della biancheria è fondamentale per ottenere il massimo della qualità.

NESSUN OPERATORE SPECIALIZZATO

Le nostre macchine sono facili da usare. Non necessitano di manodopera specializzata.

INNOVATIVO SISTEMA DI LAVANDERIA

La soluzione a Barriera Sanitaria, studiata in base alla Norma EN 14065 (RABC), comporta vantaggi per gli ospiti (igiene e sicurezza) e per la struttura (efficienza e risparmi).



*Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione della vitalità batterica del 99,999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

PIENO CONTROLLO SULL'IGIENIZZAZIONE

I nostri sistemi a barriera all'avanguardia garantiscono la **massima igiene in ogni fase del processo di lavanderia**, offrendo sempre la massima tranquillità.



Controllo qualità acqua preciso

L'aggiunta di una valvola dosatrice permette un'analisi profonda dell'acqua ed un monitoraggio dell'igiene durante l'intero ciclo di lavaggio.

Hygiene
Watchdog

Il tuo partner per l'igiene

Hygiene Watchdog (HW) assicura il completamento dei cicli di lavaggio per **biancheria igienizzata e decontaminata a fondo**. Ciò garantisce la massima difesa contro la diffusione di microrganismi e infezioni incrociate, tenendo a bada i germi per la tranquillità tua e dei tuoi utenti.





Controllo costante dell'igiene per una maggior sicurezza

Il Certus Management Information System™ (CMIS) offre il massimo livello di controllo e tracciabilità monitorando ogni fase del processo di lavanderia.

5 Asciugatura e stiratura da eseguire rapidamente per minimizzare la ri-contaminazione

6 Protezione adeguata della biancheria pulita e preparazione per la riconsegna

7 Trasporto biancheria pulita e riconsegna ai reparti

8 Conservazione corretta della biancheria pulita nei reparti



OPERAZIONI FACILITATE, SICUREZZA MASSIMA

Al centro dello sviluppo di ogni nostro prodotto c'è l'operatore. Ogni innovazione mira a migliorare l'usabilità, alleggerendo il carico di lavoro e garantendo la massima sicurezza. Un esempio è la nostra nuova porta ergonomica, che presenta un sistema di bloccaggio automatico per una più agevole movimentazione.



**Accesso dedicato
al carico biancheria sporca**



Altezza ideale

Grazie alla nuova maniglia ergonomica, la porta è adatta a qualsiasi statura. Questo facilita i processi di carico e scarico, riducendo lo sforzo per l'utente.



Operazioni facilitate

Ergonomicamente migliorata per un accesso facilitato e operazioni sicure, la porta in acciaio inox ha **un'apertura grandangolare di quasi 180°**.



Adattabile ai tuoi bisogni

Tutti i modelli possono essere ordinati con apertura a destra o a sinistra, per meglio adattarsi allo spazio a disposizione.



Design salva spazio

L'ingombro ridotto permette di inserire le attrezzature anche in spazi angusti, ottimizzando lo spazio e migliorando l'ambiente di lavoro.

Automatic
Door
Locking

Operazioni agevolate

La nuova maniglia esterna, con dispositivo di blocco integrato, blocca/sblocca automaticamente la porta prima/dopo il ciclo di lavaggio. Ciò agevola la movimentazione, per operazioni di carico/scarico più semplici.



Ergonomia e tecnologia intelligente

Il tamburo interno, dal design ergonomico e con l'innovativo **Indexing System**, si blocca automaticamente per un corretto posizionamento durante le operazioni di carico e scarico, a garanzia di una maggior sicurezza ed un migliore flusso di lavoro.

Tutto sotto controllo con COMPASSPRO

Il microprocessore **Compass Pro**® presenta un ampio schermo di facile utilizzo con 40 programmi preimpostati e 15 personalizzabili, disponibili in 15 lingue. Tasti di scelta rapida permettono di accedere rapidamente ai programmi usati più spesso.

La **doppia interfaccia Compass Pro**® supervisiona e monitora dal lato pulito i processi di lavanderia grazie ad uno schermo aggiuntivo che comunica lo stato del programma, istruzioni e messaggi d'errore.



Movimentazione in sicurezza

Grazie all'aumentata ergonomia della piastra in acciaio e all'interfaccia intuitiva, la porta del tamburo interno migliora movimentazione e sicurezza.



Sistema intelligente

Le ampie porte del tamburo interno semplificano il carico e lo scarico, mentre l'innovativo meccanismo di apertura le apre **automaticamente alla fine** del ciclo di lavaggio, così estrarre la biancheria bagnata non sarà più un problema (sistema AIDO - Auto Inner Door Opening).



**Accesso dedicato
allo scarico
biancheria pulita**



LAVATRICI. EFFICIENZA E TECNOLOGIA




TECNOLOGIA INTERATTIVA

Il nuovo **pannello comandi touchscreen** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva.



BILANCIAMENTO PERFETTO IN FASE DI CENTRIFUGA

Il sistema intelligente **monitora lo sbilanciamento in tempo reale e regola il fattore-G durante tutta la fase di centrifuga**, massimizzando l'estrazione e riducendo i tempi.



EVITA SOVRACCARICHI E SOTTOCARICHI

Il display mostra il **quantitativo di carico in tempo reale***, per evitare sovraccarichi e sottocarichi ed ottimizzare la produttività.

*opzionale



CASSETTO DETERGENTI* DI FACILE UTILIZZO


Posizionato alla **giusta altezza**, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano cosa versare e dove. I componenti rimovibili lo rendono **facile da pulire**.

*opzionale

ERGONOMIA CERTIFICATA

L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design incentrati sull'operatore**.

Le nuove macchine hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.



ESSICCATOI. PRESTAZIONI E RISPARMI




ASCIUTTO AL PUNTO GIUSTO

Il sistema intelligente misura l'esatto livello di umidità durante il processo di asciugatura. Protegge gli indumenti e risparmia energia fermandosi non appena asciutti, preservandoli.



IGIENE SENZA COMPROMESSI

La struttura delle macchine, completamente in acciaio inox, garantisce un ulteriore livello di pulizia e igiene.



PROCESSA PIÙ CAPI IN MENO TEMPO

Con i nostri essiccatoi raggiungerai i migliori risultati di asciugatura: massima produttività in tempi ridotti.



MASSIMO COMFORT

Il cassetto del filtro orizzontale facilita la pulizia, senza necessità di piegarsi. Il design incentrato sull'operatore riduce lo stress di un lavoro fisicamente impegnativo.

TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Con le macchine connesse, i proprietari e i gestori delle strutture di assistenza trarranno vantaggio da una visione chiara del flusso operativo più efficiente del processo di lavanderia.



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

Linea 6000 CV

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	765	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	-	-	-	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	•	•	•	•	•	•	•
Compass Pro®	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	-	o	o	o	o

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 6000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•	•

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

LAVATRICI A BARRIERA

Linea 6000

Lavatrici a barriera Evolution



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volume del cesto (l)	200	270	350
Capacità peso asciutto (kg)	20	27	35
Fattore-G	350	350	350
Larghezza (mm)	915	1050	1270
Profondità (mm)	1030	1030	1030
Altezza (mm)	1620	1620	1620
Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e vapore / Gas	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x
Numero pompe detergenti	13	13	13
Cassetto detergente	o	o	o
Compass Pro®	•	•	•
Compass Pro® doppio	o	o	o
Sistema di pesatura integrato	o	o	o
Power balance	•	•	•
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	o	o	o
Versione per cleanroom	o	o	o

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 5000 & Generazione 4000



Lavatrici a barriera	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Lavacentrifuga				WP4700H	WP4900H	WP41100H
Carico laterale	•	•	-	-	-	-
Volume del cesto (l)	130	180	500	690	890	1080
Capacità peso asciutto (kg)	13	18	50	70	90	110
Fattore-G	300	300	350	300	300	300
Larghezza (mm)	910	970	1300	1496	1726	1956
Profondità (mm)	875	975	1265	1363	1363	1363
Altezza (mm)	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Elettrico / Vapore	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Compass Pro®	•	•	•	-	-	-
Clarus TS®	-	-	o	•	•	•
Versione per cleanroom	o	o	o	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ESSICCATOI

Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16	TD6-20	TD6-30	TD6-37
Volume del cesto (l)	130	135	190	255	290	360	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	6	7.5	10.6	14.2	16.1	20	30.5	37.5
Larghezza (mm)	597	600	720	790	715	790	960	960
Profondità (mm)	725	845	750	965	1210	1200	1365	1560
Altezza (mm)	839	1050	1115	1770	1690	1770	1855	1855
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/-/-	x/x/x/x	x/x/-/x	x/x/-/x
Filtro orizzontale	-	●	●	●	●	●	●	●
Drum Speed control	-	-	○	○	○	○	○	○
Adaptive Fan control	-	-	-	○	○	○	○	○
Controllo umidità residua	-	○	○	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversione rotazione cesto	-	●	●	●	●	●	●	●
lagoon® Woolmark	-	○	-	○	-	○	○	○

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



Uscita anteriore

	Basic	LF	FLF
Lunghezza cilindro			
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF

Larghezza			
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
3200 mm	3835	3835	3835

Altezza			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460

Profondità			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280

Opzioni per facilitare l'introduzione			
Feed Alone + Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•

Opzioni per facilitare la piegatura			
Barra antistatica	<input type="radio"/>	•	•

Opzioni per aumentare la produttività			
Feed Now	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
Dubixium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	o
DIAMMS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•

Lunghezza cilindro	Capacità di evaporazione l/h		
	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
Lunghezza cilindro				
1900 mm	N/D	N/D	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS

Larghezza				
1900 mm	N/D	N/D	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
3200 mm	3835	3835	3835	4815
Altezza				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
Profondità				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820

Opzioni per facilitare l'introduzione				
Feed Alone + Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
Piano aspirato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•	•
Opzioni per facilitare la piegatura				
Barra antistatica	<input type="radio"/>	•	•	•
Opzioni per aumentare la produttività				
Feed Now	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
Dubixium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•
DIAMMS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	•	•

Lunghezza cilindro	Capacità di evaporazione l/h		
	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

- standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI

Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia
www.zanussiprofessional.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.